

LEHNER



12 VOLT
POLARO®

L'attrezzatura a 12 volt per lo spargimento di sale antigelo, pietrisco e sabbia

LEHNER

- Regolazione continua della larghezza dello spargimento da 0,8 a 6,0 metri
- Comando su quadro di controllo applicabile in cabina / sedile di guida
- Contenitore trasparente di 70, 110 o 170 litri
- Distributore e piatto di spargimento in acciaio inox
- Montaggio facile su tutti i veicoli
- Alimentazione a 12 volt - presente su tutti i veicoli (adattatore a 24 volt)
- Uno speciale dispositivo mescolatore separato assicura uno scorrimento uniforme del materiale da spandere



POLARO® 170 montato su pala con lama spazzaneve



POLARO® 110 applicato su rasaerba



POLARO® 70 su trattorino con lama spazzaneve

Grazie al funzionamento a 12 volt il POLARO® può essere applicato su tutti i mezzi dotati di batteria.



POLARO® 70 applicato su ATV con lama spazzaneve



POLARO® 110 su pick-up

dati tecnici:

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| misure L/L/A: | 570/485/870 mm | 570/485/1050 mm |
| peso: | 29 chilogrammi | 38 chilogrammi |
| volume: | 70 litri | 105 litri |
| superficie con 20g/mq: | ca. 4000 mq | 6000 mq |
| alimentazione: | motore a 12 volt | motore a 12 volt |
| assorbimento: | 13 A | 13 A |

Il sale non si blocca nel serbatoio

Lo scorrimento del materiale è assicurato dal sistema mescolatore

LEHNER. Un motore separato aziona un dispositivo mescolatore che gira lentamente nel serbatoio. In caso di intasamento la funzione automatica di sblocco integrato provvede più volte al cambio di direzione del dispositivo mescolatore fino a che il materiale non viene "liberato" da questo movimento. Una protezione spegne il motore in caso di sovraccarico di sale per evitare che quest'ultimo venga danneggiato. Con questo sistema diventano scorrevoli soprattutto i materiali impaccati o umidi. Il montaggio è possibile su autovetture pick-up, camion, ATV, mini-trattori, muletti ed altri veicoli a 12 volt. I veicoli a 24 volt necessitano di un convertitore di tensione. Con il **POLARO®** si ottiene uno spargimento uniforme del materiale a dosaggi precisi.



POLARO® 170

700/626/1070 mm

42 chilogrammi

170 litri

ca. 10.000 mq

motore a 12 volt

13 A

Tutte le funzioni di regolazione sono eseguibili dalla cabina/posto di guida

Il conducente comanda tutte le funzioni di controllo dalla cabina

- Piatto di spargimento acceso/spento

- Distributore aperto/chiuso

La quantità di flusso può essere regolata in modo continuo sul distributore. Grazie alla regolazione continua dei giri del piatto la larghezza di spargimento può essere variata durante la marcia da 0,8m (marciapiede) fino a 6m (fermata autobus, parcheggio).



quadro di controllo



Particolare della saracinesca



POLARO® 110 su autocarro



POLARO



LEHNER

Accessori

Supporto ruota di scorta (autovettura)



Supporto per l'attacco all'esterno dell'autocarro e/o autovettura pick-up



Cavalletto a tre punti



Supporto per pick-up



Supporto per Trattorino



Supporto per Quad



Paraspruzzi



Carrello trasporto spargisale



Supporto gancio traino



Meccanismo mescolatore



Motore maggiorato



Per spargimento fino 12m

Piedini regolazione a vite



attacco al muletto

particolare del supporto per muletto dotato di gancio traino

Per sale poco scorrevole e sale umido.

Option Srl
Via Scolari 8
33033 Codroipo (UD) Italy

Tel: (+39) 0432/909727
Fax: (+39) 0432/909728
E-mail: option@qnet.it

www.polaro.it
E-mail: info@lehner.eu